



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Lampa wisząca 36W 4000lm - 840  
Zimna Biel | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243691                                  |
| EAN              | 4058075504042                           |
| Kod Producenta   | 4058075504042                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19 DALILEDV |
| Żywotność (h)    | 60000                                   |
| Seria            | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19        |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 111               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                | Opal                   |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                    |
| Kolor Oprawy         | Biały                  |
| Obudowa              | Aluminium              |
| Kolor bańki          | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 300      |
| Wysokość (mm)  | 16       |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**